TECHNISCHE SPECIFICATIES


CHICAGO **24**

NOBELSTRAAT 26
3846 CG HARDERWIJK

+31 (0) 341 217 161
INFO@SERENASPA.NL


V.2.0.NOV2024
SERENA SPA

ALGEMEEN



Totaal aantal zitplaatsen	5
Totaal aantal ligplaatsen	1
Afmetingen	216 x 216 x 92 cm
Gewicht bad leeg	~ 350 kg
Inhoud	~ 1300 l

TECHNISCHE INHOUD VAN DE SPA



1	Afvoerbuis	7	Circulatiepomp
2	**UV-lamp	8	Besturingsunit
3	*WIFI	9	Warmtewisselaar
4	Bedieningspaneel	10	*Blower
5	Kuip	11	Omkasting
6	Massagepomp 1	12	*Massagepomp 2

*Optioneel, afhankelijk van de configuratie, dit is een voorbeeldafbeelding. **Positie afhankelijk van spa bad

Serena Spa behoudt zich het recht voor zonder voorafgaand bericht op de producten of diensten eventuele noodzakelijke wijzigingen aan te brengen. De foto's en tekeningen zijn louter indicatief en niet bindend. Alle foto's zijn auteursrechtelijk beschermd. Niets uit deze uitgave mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming worden gebruikt en verveelvoudigd op welke wijze dan ook. Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

Ontwerp	
Kuip	Polyacrylonitrile(acryl), vinylesterhars en glasvezelpolyester
Omkasting	Canadees cederhout, thermisch ayous, mozaïek, composiet, gemmglass
Inbouw	Indien ingebouwd, wordt de afwerking uitgevoerd met watervaste betonplex
Bodemplaat	Acrylonitril Butadieen Styreen Super Thermo®
Verlichting	5” RGB HD LED Lamp
Energie	
Warmtewisselaar	3kW Titanium Spa-Heater met waterflowdetectie
Stroom	Elektrische voorbeveiliging 1x16A/3x16A/3x20A
Isolatie	Geavanceerde geïsoleerde technische ruimte of Hoogwaardig Recticel Multilayer Isolatie (Rd 1,35)
Water	
Desinfectiesysteem	UV-lamp
Filtersysteem	2 x Dual Filter®- Cartridge Filters
Circulatiepomp	3E14 Whisper Quiet 230 Volt 115-Watt 50/60 HZ, 2700 RPM, 130l/min
Luchtregelaars	2 x Air Control®- Bediening
Stormingregelaars	1 x Water Control®- Bediening
Waterafvoer via drain	Kraanstuk aansluiting (Gardena)
Bediening en besturing	
Besturing	Spa Control System®
Bediening	Pushbuttons FlexPress®
Massage	
24 WIRP®- Control Jets	2” Small RVS Directional Jet 3” Medium RVS Directional Jet 4” Large RVS Directional Jet 4” Large RVS Twin Rotation Jet
Massagepomp 1	700L p/m 2-speed jetpomp 2.5HP – 3HP – Polypropylene body
Opties	
Cover	High-ISO® afsluitbaar in 3 kleuren
Coverlift	EasyLift®, HydroLift® of een TiltLift®
Trap	Steps® recht
Waterlijnverlichting	8 RGB- HD LumiLine LEDs
Warmtepomp	Smart Heating & Cooling System – 6,3 -2,4KW output
Auto.Waterbehandeling	Automatic Watercare ClearFlow® Doseersysteem Ph/Rx
Airblower	10 RVS AirSparkle luchtinjectors
Touchscreen	SmartTouch®
WIFI	via SmartConnect®
Nek-jets	2x2” Small RVS Directional Jet Row
Massagepomp 2	700L p/m 2-speed jetpomp 2.5HP – 3HP – Polypropylene body